ULTRA-CONTROLO

UNI 9507

Embase Universelle - UNI 9507

PRISES MURALES

UNI 9507

Embase Universelle - UNI 9507

L'embase UNI 9507 sert au montage des prises UNI 9507, AFNOR NF S 90-116 et NIST EN 739. Elle est en laiton CW617N moulé sous pression et poli, avec about à braser Ø 10 mm (Ø 12 mm en vide) et écrou spécifique au gaz.



Caractéristiques

- Bloc de 40x34x42,5 mm
- Entraxe de 33 mm
- Embase pour prises UNI, AFNOR et NIST

Normes

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 1 × corps en laiton CW617N
- About à braser Ø 10 mm (Ø 12 mm en vide) et écrou spécifique au gaz
- Joint torique EPDM PEROX
- Ressorts en acier inoxydable

Kits de maintenance

- Bouchon d'embase UNI Air 400, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI Air 800, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI CO2, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI N2 400, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI N2O, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI O2, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI AGSS, lot de 5
- Bouchon d'embase UNI Vac, lot de 5

Toutes les variantes : 40x34x42,5 mm, 33 mm d'entraxe, 0,16 kg.

GAZ	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR	ENTRAXE	POIDS
O2	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Air 400	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
N2O	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
CO2	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
N2 400	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Vide	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Air 800	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg