ULTRA-CONTROLO

UNI 9507

Base Universal - UNI 9507

TOMADAS DE GASES

UNI 9507

Base Universal - UNI 9507

A base UNI 9507 serve para montar as tomadas UNI 9507, AFNOR NF S 90-116 e NIST EN 739. É em latão CW617N injetado sob pressão e polido, com ponta de soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo) e porca específica do gás.



Características

- Bloco de 40x34x42,5 mm
- Distância entre furos de 33 mm
- Base para tomadas UNI, AFNOR e NIST

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × corpo em latão CW617N
- Ponta de soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo) e porca específica do gás
- O-ring em EPDM PEROX
- Molas em aço inoxidável

Kits de manutenção

- Tampão de base UNI Air 400, embalagem de 5
- Tampão de base UNI Air 800, embalagem de 5
- Tampão de base UNI CO2, embalagem de 5
- Tampão de base UNI N2 400, embalagem de 5
- Tampão de base UNI N2O, embalagem de 5
- Tampão de base UNI O2, embalagem de 5
- Tampão de base UNI AGSS, embalagem de 5
- Tampão de base UNI Vac, embalagem de 5

Todas as variantes: 40x34x42,5 mm, 33 mm de distância entre furos, 0,16 kg.

GÁS	LARGURA	ALTURA	PROFUNDIDADE	DISTÂNCIA ENTRE FUROS	PESO
O2	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Ar 400	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
N2O	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
CO2	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
N2 400	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Vác	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Ar 800	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg