ULTRA-CONTROLO

DIN 13260-2

Prise Encastrée - DIN 13260-2

PRISES MURALES

DIN 13260-2

Prise Encastrée - DIN 13260-2

La prise est conforme à la norme DIN 13260-2. Elle constitue la partie terminale du réseau de distribution de gaz comprimés, où l'utilisateur branche la sonde pour utiliser le gaz. Elle est spécifique au gaz et il existe des profils distincts selon le gaz, ce qui interdit toute permutation entre prises et sondes.



Caractéristiques

- Conforme à DIN 13260-2
- Raccord flexible 6 mm ou G 1/4" M DX

Normes

- UNI EN ISO 9170-1
- DIN 13260-2
- UNI EN ISO 15001

Composants

- Prise et embase en laiton CW617N nickelé chimiquement
- Écrou annulaire de déverrouillage et bride de liaison à l'embase en laiton CW617N nickelé chimiquement
- Ressorts en acier inoxydable
- Joint torique EPDM PEROX

Toutes les variantes : 0,17 kg.

GAZ	RACCORD	POIDS
O2	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
Air 400	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
N2O	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
Vide	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
CO2	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
O2	G 1/4" M DX	0,17 kg
Air 400	G 1/4" M DX	0,17 kg
N2O	G 1/4" M DX	0,17 kg
Vide	G 1/4" M DX	0,17 kg
CO2	G 1/4" M DX	0,17 kg