ULTRA-CONTROLO

DIN 13260-2

Toma Empotrada - DIN 13260-2

TOMAS DE GASES

DIN 13260-2

Toma Empotrada - DIN 13260-2

La toma cumple la norma DIN 13260-2. Es la parte final del sistema de distribución de gases comprimidos, donde el usuario conecta la sonda para utilizar el gas. Es específica del gas y existen perfiles distintos según el gas, lo que impide el intercambio entre tomas y sondas.



Características

- Conforme a DIN 13260-2
- Conexión a manguera de 6 mm o G 1/4" M DX

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- DIN 13260-2
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Toma y base de latón CW617N niquelado químicamente
- Tuerca anular de liberación y brida de conexión a la base de latón CW617N niquelado químicamente
- Muelles de acero inoxidable
- Junta tórica de EPDM PEROX

Todas las variantes: 0,17 kg.

GAS	CONEXIÓN	PESO
O2	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
Aire 400	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
N2O	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
Vac	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
CO2	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
O2	G 1/4" M DX	0,17 kg
Aire 400	G 1/4" M DX	0,17 kg
N2O	G 1/4" M DX	0,17 kg
Vac	G 1/4" M DX	0,17 kg
CO2	G 1/4" M DX	0,17 kg