ULTRA-CONTROLO

NIST ISO 18082

Tomada com Tubo de Soldar - NIST ISO 18082

TOMADAS DE GASES

NIST ISO 18082

Tomada com Tubo de Soldar - NIST ISO 18082

Tomada NIST conforme EN ISO 18082, ligada à rede de distribuição de gases medicinais por tubo Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo). Também disponível em versão de fluxo livre, sem válvula anti-retorno integrada. Disponível para oxigénio, ar medicinal 4 bar, ar medicinal 8 bar, protóxido de azoto, dióxido de carbono e vácuo.



Características

- Tubo de soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo)
- Com ou sem válvula anti-retorno

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Componentes

- Um corpo de tomada em latão niquelado quimicamente
- Uma união em linha de soldar Ø10 mm (Ø12 mm em vácuo) ou 1/2"
- Uma mola em aço inoxidável
- Um filtro em bronze sinterizado (grau de filtração 100 µm)
- Um O-ring em EPDM PEROX

Todas as variantes: 0,25 kg.

GÁS	Ø TUBO	TIPO	PESO
O2	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
Ar 400	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
Ar 800	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
Vác	Ø 12 mm	With check valve	0,25 kg
N2O	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
CO2	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
O2	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
Ar 400	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
Ar 800	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
Vác	Ø 12 mm	Free flow	0,25 kg
N2O	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
CO2	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg