ULTRA-CONTROLO

NIST ISO 18082

Toma Roscada - NIST ISO 18082

TOMAS DE GASES

NIST ISO 18082

Toma Roscada - NIST ISO 18082

Toma NIST conforme a EN ISO 18082, conectada a la red de distribución de gases medicinales por rosca G 1/4" M DX o G 3/8" M DX. También disponible en versión de flujo libre, sin válvula antirretorno integrada.



Características

- Rosca G 1/4" o G 3/8" M DX
- Con o sin válvula antirretorno

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Componentes

- Un cuerpo de toma de latón niquelado químicamente
- Un racor roscado G1/4" M R o G3/8" M R
- Un muelle de acero inoxidable
- Un filtro de bronce sinterizado (grado de filtración 100 µm)
- Una junta tórica de EPDM PEROX

Todas las variantes: 0,13 kg.

GAS	TIPO	PESO
Aire 800	G1/4" M DX	0,13 kg
O2	G1/4" M DX	0,13 kg
Aire 400	G1/4" M DX	0,13 kg
Vac	G1/4" M DX	0,13 kg
N2O	G1/4" M DX	0,13 kg
CO2	G1/4" M DX	0,13 kg
O2	Free flow	0,13 kg
Aire 400	Free flow	0,13 kg
Aire 800	Free flow	0,13 kg
Vac	Free flow	0,13 kg
N2O	Free flow	0,13 kg
CO2	Free flow	0,13 kg
O2	G3/8" M DX	0,13 kg
Aire 400	G3/8" M DX	0,13 kg
Aire 800	G3/8" M DX	0,13 kg
Vac	G3/8" M DX	0,13 kg
N2O	G3/8" M DX	0,13 kg
CO2	G3/8" M DX	0,13 kg