ULTRA-CONTROLO

NIST ISO 18082

Toma con Tubo para Soldar - NIST ISO 18082

TOMAS DE GASES

NIST ISO 18082

Toma con Tubo para Soldar - NIST ISO 18082

Toma NIST conforme a EN ISO 18082, conectada a la red de distribución de gases medicinales por tubo Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío). También disponible en versión de flujo libre, sin válvula antirretorno integrada. Disponible para oxígeno, aire medicinal 4 bar, aire medicinal 8 bar, óxido nitroso, dióxido de carbono y vacío.



Características

- Tubo para soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío)
- Con o sin válvula antirretorno

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Componentes

- Un cuerpo de toma de latón niquelado químicamente
- Un racor en línea para soldar Ø10 mm (Ø12 mm en vacío) o 1/2"
- Un muelle de acero inoxidable
- Un filtro de bronce sinterizado (grado de filtración 100 µm)
- Una junta tórica de EPDM PEROX

Todas las variantes: 0,25 kg.

GAS	Ø TUBO	TIPO	PESO
O2	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
Aire 400	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
Aire 800	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
Vac	Ø 12 mm	With check valve	0,25 kg
N2O	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
CO2	Ø 10 mm	With check valve	0,25 kg
O2	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
Aire 400	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
Aire 800	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
Vac	Ø 12 mm	Free flow	0,25 kg
N2O	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg
CO2	Ø 10 mm	Free flow	0,25 kg